





Apparecchio a LED a bassa luminanza - UGR 19
Diffusore in polycarbonato microprismatico
Adatto per ambienti con video terminali
Led System CRI> 80 TRIDONIC LIGHT ENGINE - 50000h
A richiesta: Sistema di regolazione della luce e sensore
presenza/luminosità



Lumen 3900* 33W 4000°K
con 3 Pcb Led Tridonic

Lumen 5200* 42W 4000°K
con 4 Pcb Led Tridonic



Installazione in appoggio su profilo a vista 24mm
Per montaggio in controsoffitto di cartongesso
accessorio di fissaggio in lamiera verniciata
(Optional) Ref 014-001

LTMP: diffusore in polycarbonato
microprismatico - telaio in lamiera verniciata
(in alluminio su richiesta)

* Lumen nominali max a 25° (a 65° -10%)

Cod	W	Lumen	Temperatura	Intensità	Diffusore
014-3L24-91	24W	3210 Lm	4000°K	200mA	LTMP
014-3L32-91	32W	3900 Lm	4000°K	300mA	LTMP
014-3L39-91	39W	4650 Lm	4000°K	350mA	LTMP
014-4L32-91	32W	4250 Lm	4000°K	200mA	LTMP
014-4L42-91	42W	5200 Lm	4000°K	250mA	LTMP
014-4L52-91	52W	6200 Lm	4000°K	300mA	LTMP